

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FP Set 92915-92958

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), IP65

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Couvercle IP65 pour Optique PD9	transparent	92958

Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III + IP65 (92958)
Résistance aux chocs:	IK03
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010 + transparent (92958)
Longueur de câble:	350 cm

Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Couvercle IP65 pour Optique
PD9 transparent



sensor head



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal

max. Ø 6 m pour un mouvement frontal

max. Ø 4 m Activité assise



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: transparent