

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92238

- Tension: 24 V DC
- Dimensions: Ø 45 x 28 mm
- Angle de détection: horizontal 360°  
(Montage plafond)

### Données de commande

| Désignation            | Couleur | Ref.  |
|------------------------|---------|-------|
| PD9-SH-24V-2W          | blanc   | 93213 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | blanc   | 92238 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 24 V DC  |
| Dimensions:  | Ø 45 x 28 mm   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 10 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal<br>max. Ø 6 m<br>pour un<br>mouvement<br>frontal<br>max. Ø 4 m |
| Portée:  | Activité assise<br>78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5<br>m   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | IP20 / Classe II   |
| Niveau de protection:                                | IK03   |
| Résistance aux chocs:                                | -5 °C à +45 °C   |
| Température ambiante:                                | Polycarbonate,<br>UV-résistant   |
| Boîtier:   | <b>blanc brillant<br/>(92238)</b>  |
| Couleur du matériau:                                 | 350 mm   |
| Longueur de câble:                                   | 24 V DC /<br>100mA   |
| Puissance:   | Impulsion  |

## Informations sur les produits

Set : PD9-SH-24V-2W + Colerette PD9 Ø 36 mm  
blanc brillant

Détecteur de mouvement

Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des  
bâtiments

Sortie 24V DC / 100mA



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD9-SH-24V-2W**

Ref.: 93213

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



### **Collerette PD9 Ø 36 mm**

Ref.: 92238

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc brillant