


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92346

Détecteur de mouvement PIR 24 V avec détection à 360° et portée allant jusqu'à Ø10m (78 m<sup>2</sup>), fonctionnement à 2 fils pour certaines commandes

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-SH-24V-2W	blanc	93213
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent	92346

## Données techniques

Tension:	24 V DC
Dimensions:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	<b>argent mat (92346)</b>
Couleur du matériau:	350 mm
Longueur de câble:	24 V DC / 100mA
Puissance:	Impulsion

## Informations sur les produits

Set : PD9-SH-24V-2W + Colerette PD9 Ø 45 mm  
argent mat

Détecteur de mouvement

Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des  
bâtiments

Sortie 24V DC / 100mA



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




### **PD9-SH-24V-2W**

Ref.: 93213

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



### **Collerette PD9 Ø 45 mm**

Ref.: 92346

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: argent mat