

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V Set 93211-92237

Détecteur de mouvement PIR 24 V avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|------------------------|---------|-------|
| PD9-SH-24V | blanc | 93211 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | argent | 92237 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 24 V DC |
| Dimensions: | Ø 45 x 28 mm |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II |
| Niveau de protection: | IK03 |
| Résistance aux chocs: | -5 °C à +45 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Boîtier: | argent brillant (92237) |
| Couleur du matériau: | 350 mm |
| Longueur de câble: | 24V DC / 0.5mA |
| Puissance: | |

Informations sur les produits


Set : PD9-SH-24V + Colerette PD9 Ø 36 mm argent
brillant

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur

Pour la connexion aux systèmes d'automatisation des
bâtiments

Sortie 24V DC / 0,5mA

93210: Avec led d'état pour l'indication de mouvement



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-SH-24V

Ref.: 93211

Tension: 24 V DC

Dimensions: Ø 45 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: argent brillant