

B.E.G.**LUXOMAT®**

PICO-S-FP

92700 EAN: 4007529927005

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m (78 m²), IP65

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PICO-S-FP	blanc	92700

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 33 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Longueur de câble:	130 cm
Intervalle d'impulsion:	9 sec

Informations sur les produits

Mini-appareil esclave sans circuit de puissance supplémentaire pour raccordement à un appareil maître

Convient aux locaux humides

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Montage avec bague de serrage (fournie) pour luminaires ou avec bornes à ressort pour plafonds suspendus

Domaines d'application:

bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas, écoles maternelles



