

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur rail DIN

Fonction de mise à jour par bouton-poussoir intégré et interface USB

LEDs intégrées pour la visualisation des informations de fonctionnement

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-LINK-USB-REG	blanc	93189

## Données techniques

Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) avec touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools
Réglages:	
Tension de sortie:	16 V DC
Puissance interne:	6 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamid, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	USB
Courant nominal maximum:	210 mA

## Informations sur les produits

Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur rail DIN

Par exemple, 45 luminaires DALI et 10 commandes DALI-LINK (multi-capteurs ou interfaces boutons-poussoirs) peuvent être raccordés à l'alimentation.

Fonction de mise à jour par bouton-poussoir intégré et interface USB

LEDs intégrées pour la visualisation des informations de fonctionnement

La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

Convient pour: 93845, ...



