

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Tension: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Réglages: touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PS-DALI-SYS-USB-REG	blanc	92843

## Données techniques

Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Réglages:	touche de mise à jour du microprogramme, B.E.G. PC-Tools
Tension de sortie:	16 V DC
Puissance interne:	6 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polyamid, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> rigide 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> bien câblé (avec ou sans virole), USB
Courant nominal maximum:	210 mA

## Informations sur les produits

Alimentation DALI avec interface USB intégrée pour montage sur rail DIN

Comme solution autonome ou pour une intégration parfaite dans B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Contrôleur d'application intégré pour l'adressage de 64 participants DALI max.

Fonction de mise à jour par bouton-poussoir intégré et interface USB

LEDs intégrées pour la visualisation des informations de fonctionnement

Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les accessoires de la gamme B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.



