

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée

Tension auxiliaire non filtrée / sans self 30V DC

Diverses indications d'état par LED

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Tension de sortie:	KNX BUS / 30 V DC
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	-5 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	-
Éléments pour visualisation:	LED vertes : en fonctionnement LED rouge : Reset LED rouge : surcharge
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Courant nominal:	640 mA
Courant nominal maximum:	1300 mA

Informations sur les produits

Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée

Tension auxiliaire non filtrée / sans self 30V DC

Diverses indications d'état par LED

Dispositif pour montage sur rail DIN dans les tableaux de distribution



