



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Réglages: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------|---------|-------|
| RM1-LINK-REG DALI-2 | blanc | 93083 |

Données techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Tension: | par le bus DALI, max. 22.5 V DC |
| Dimensions: | 85 x 18 x 63 mm (1 TE) |
| Réglages: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Absorption de courant: | 5 mA |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc |
| Relais | |
| Puissance: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Type de contact: | μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 1 min - 150 min (seulement en mode de coupure et de CVC) |

Informations sur les produits

Module relais DALI avec un canal de commutation pour montage sur rail DIN

Relais puissant, contacts libres de potentiel et à courant d'appel élevé

Régulateur d'application intégré avec différents modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement: standard, coupure, CVC, impulsion, alarme

Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

Le produit peut être utilisé par tous les fabricants conformément aux caractéristiques du produit DALI-2

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont disponibles

Des logiciels supplémentaires gratuits sont disponibles auprès de B.E.G.



