

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-FP Set 93247-93194

10x

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
- Puissance interne: env. 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x BL4-FP	blanc	93247
Set de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	280 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 - 2.5 mm ² pour conducteurs rigides

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : 10 x BL4-FP + Set de montage BL4-EN blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




10x

10 x BL4-FP

Ref.: 93247

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Set de montage BL4-EN

Ref.: 93194

Dimensions: Ø 77 x 4.2 mm
Couleur du matériau: blanc