



10 x PD3-1C-FP Set
93235-92199

Détecteur de mouvement au plafond

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
10 x PD3-1C-FP	blanc	93235
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, minimum runtime > 5 min courant d'appel max. I_p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s – 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : 10 x PD3-1C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc



Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



10 x PD3-1C-FP

Ref.: 93235

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 85 x 79 mm
Puissance interne: < 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu