

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Tension: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 105 x 54 x 71 mm
- Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow AD	anthracite	93134

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467




Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	105 x 54 x 71 mm
Réglages:	B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 180° (Montage mural) max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti-reptation
Portée:	400 m² / 2.5 m Hauteur de fixation 2 m / 4 m / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	IP54 / Classe II
Hauteur de montage min./max./recommended:	IK03
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Résistance aux chocs:	Polycarbonate, résistant aux UV
Température ambiante:	anthracite mat, similaire RAL7016
Boîtier:	pour conducteurs rigides 0.5 - 2.5 mm²
Couleur du matériau:	
Connexions et câbles:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Type de contact:	
Durée de temporisation:	10 s - 30 min, Impulsion
Lumière d'ambiance:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 couleurs


Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 180° et zone anti-reptation
Lumière d'ambiance
Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth
Portée réglable mécaniquement
Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement
Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle
Possibilité de mise en service immédiate avec les réglages d'usine
Commutation au passage par zéro
Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité
Simplicité de montage par socle embrochable
Bluetooth désactivable
Montage mural
Réglages d'usine 3 min et 20 Lux

Seuil d'enchâinement: 10 - 2500 Lux



B.E.G.
MyControl B.E.G. One App



Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu