

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD Set 93134-92467

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m²), avec protection anti-contournement, éclairage d'ambiance et configuration via Bluetooth

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|------------|-------|
| Aleum Glow AD | anthracite | 93134 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |






Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 164 x 143 mm (92467) |
| Réglages: | B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth) |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti- reptation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 400 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 4 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK09 (92467) |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467) |
| Couleur du matériau: | anthracite mat, similaire RAL7016 |
| Connexions et câbles: | pour conducteurs rigides 0.5 - 2.5 mm ² |
| Canal 1 (commande de l'éclairage) | |
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Durée de temporisation: | 10 s - 30 min, Impulsion |
| Lumière d'ambiance: | 0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 couleurs |

Informations sur les produits

Set : Aleum Glow AD + Panier de protection BSK (Ø
164 x 143 mm) blanc

Seuil d'enclenchement: 10 - 2500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Aleum Glow AD

Ref.: 93134

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Dimensions: 105 x 54 x 71 mm

Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu