B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow AD Set 93134-92467

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m²), avec protection anti-contournement, éclairage d'ambiance et configuration via Bluetooth

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow AD	anthracite	93134
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467


Données techniques


Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Réglages:	B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92467)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)**
Couleur du matériau:	anthracite mat, similaire RAL7016
Connexions et câbles:	pour conducteurs rigides 0.5 – 2.5 mm²
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	10 s – 30 min, Impulsion
Lumière d'ambiance:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 couleurs


Informations sur les produits

Set : Aleum Glow AD + Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc


Seuil d'enchlenchement: 10 – 2500 Lux











Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Aleum Glow AD
Ref.: 93134

Tension: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions: 105 x 54 x 71 mm
Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu