

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB

93132 EAN: 4007529931323

- Tension: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 105 x 54 x 71 mm
- Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow WB	blanc	93132

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	105 x 54 x 71 mm
Réglages:	B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 180°
Angle de détection:	(Montage mural) max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti- reptation
Portée:	400 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 4 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP54 / Classe II
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	pour conducteurs rigides 0.5 - 2.5 mm²
Connexions et câbles:	
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 μs) = 800 A 1x μ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Type de contact:	
Durée de temporisation:	10 s - 30 min, Impulsion
Lumière d'ambiance:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 couleurs

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180° et zone anti-reptation

Lumière d'ambiance

Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth

Portée réglable mécaniquement

Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement

Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle

Possibilité de mise en service immédiate avec les réglages d'usine

Commutation au passage par zéro

Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité




Simplicité de montage par socle embrochable

Bluetooth désactivable


Montage mural

Réglages d'usine 3 min et 20 Lux

Seuil d'enchâinement: 10 - 2500 Lux



B.E.G.
MyControl B.E.G. One App



Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu