

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow WB Set 93132-92467

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m<sup>2</sup>), avec protection anti-contournement, éclairage d'ambiance et configuration via Bluetooth

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow WB	blanc	93132
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467






## Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Réglages:	B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti- reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92467)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	pour conducteurs rigides 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	10 s - 30 min, Impulsion
Lumière d'ambiance:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 couleurs

## Informations sur les produits


Set : Aleum Glow WB + Panier de protection BSK (Ø  
164 x 143 mm) blanc

Seuil d'enclenchement: 10 - 2500 Lux



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **Aleum Glow WB**

Ref.: 93132

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Dimensions: 105 x 54 x 71 mm

Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



### **Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu