

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow WB Set 93132-92467

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: **\varnothing 164 x 143 mm (92467)**
- Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow WB	blanc	93132
Panier de protection BSK (\varnothing 164 x 143 mm)	blanc	92467






Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Réglages:	B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m transversale max. 5 m frontale max. 3 m anti- reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92467)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92467)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	pour conducteurs rigides 0.5 - 2.5 mm ²
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I _p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I _p (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	10 s - 30 min, Impulsion
Lumière d'ambiance:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 couleurs

Informations sur les produits


Set : Aleum Glow WB + Panier de protection BSK (Ø
164 x 143 mm) blanc

Seuil d'enclenchement: 10 - 2500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Aleum Glow WB

Ref.: 93132

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Dimensions: 105 x 54 x 71 mm

Réglages: B.E.G. Appli "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu