

**B.E.G.** SAFETYLUX®



**BD21/6/3-LLD**

93002 EAN: 4007529930029

Éclairage de secours/d'évacuation avec batterie simple

Boîtier plastique robuste IP54

Zone de détection 21 m

#### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BD21/6/3-LLD	blanc	93002

## Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	250 x 135 x 150 mm
Appareil d'éclairage:	8 W Lampe fluorescente T16
Distance de reconnaissance:	21
Mode d'opération:	Fonctionnement continu, Circuit de secours
Flux lumineux LED et luminaire:	Température de couleur : 4000 K blanc neutre
Flux lumineux LED et luminaire:	8 W Lampe fluorescente T16
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +35 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc

### Batterie

Accumulateur:	NiMh 3.6 V 4000 mAh
---------------	------------------------

Temps de fonctionnement nominal:	3 h
----------------------------------	-----

### Surveillance

Surveillance locale:	Bouton-poussoir pour le test de fonctionnement
----------------------	--

## Informations sur les produits

Éclairage de secours/d'évacuation avec batterie simple

Boîtier plastique robuste IP54

Zone de détection 21 m

Accu NiMH écologique

Durée de fonctionnement nominale 3 heures

Bouton sur le boîtier pour le test de fonctionnement

Incluant lampe, batterie rechargeable et quatre pictogrammes



