

B.E.G.

SAFETYLUX®



BD21/Kombi-GL

93001 EAN: 4007529930012

Éclairage de secours/d'évacuation avec batterie simple

Boîtier plastique robuste IP54

Zone de détection 21 m

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BD21/Kombi-GL	blanc	93001

Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	250 x 135 x 150 mm
Appareil d'éclairage:	2x 0.7W lampe E10 / 2x 1.6W lampe E10
Distance de reconnaissance:	21
Mode d'opération:	Fonctionnement continu, Circuit de secours
Flux lumineux LED et luminaire:	2x 0.7W lampe E10 / 2x 1.6W lampe E10
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	+5 °C à +35 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc

Batterie

Accumulateur:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Temps de fonctionnement nominal:	3 h (1.6 W) ou 1.6 h (0.7 W)

Surveillance

Surveillance locale:	Bouton-poussoir pour le test de fonctionnement
----------------------	--

Informations sur les produits

Éclairage de secours/d'évacuation avec batterie simple

Boîtier plastique robuste IP54

Zone de détection 21 m

Accu NiMH écologique

Durée de fonctionnement nominale 3 heures

Bouton sur le boîtier pour le test de fonctionnement

Incluant lampe, batterie rechargeable et quatre pictogrammes



