



BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Tension: par le BUS KNX
- Dimensions: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Absorption de courant: 5 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BIP-4-KNX REG	blanc	90406

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Absorption de courant:	5 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm ² rigide 0.34 ... 2.5 mm ² fils fins

Informations sur les produits

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

Les entrées sont adaptées aux contacts secs

L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l'état de l'appareil

En plus des canaux d'entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes



