



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

KNX Secure capable

Entrées isolées galvaniquement pour contacts secs

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------|---------|-------|
| BIP4-KNXs REG | - | 90412 |

Données techniques

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension: | par le BUS KNX |
| Dimensions: | 55 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Absorption de courant: | 5 mA |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe III |
| Température ambiante: | -5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | - |
| KNX TP 256: | Oui |
| KNX Secure: | Oui |
| Connexions et câbles: | 1 x Borne de bus KNX noir/rouge 6 x Bornes à vis (Entrée binaire, max. 30m longueur de câble) 0.34 ... 2.5 mm ² rigide 0.34 ... 2.5 mm ² fils fins |

Informations sur les produits

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

KNX Secure capable

Entrées isolées galvaniquement pour contacts secs

L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l'état de l'appareil

En plus des canaux d'entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes



