

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-FP Set 93317-92199

- Tension: 110 - 240 V
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: 0.3 W

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| BL2-FP                                   | blanc   | 93317 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | 110 - 240 V  |
| Dimensions:                                       | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Puissance interne:                                | 0.3 W  |
| Angle de détection:                               | horizontal 360°<br>(Montage plafond)   |
| Portée:   | max. Ø 8 m transversale<br>max. Ø 4.8 m frontale<br>max. Ø 3.2 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation                                    |
| Hauteur de montage min./max./recommended:         | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Niveau de protection:                             | IP23 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                             | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Température ambiante:                             | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:  | <b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)</b>          |
| Couleur du matériau:                              | blanc  |
| Connexions et câbles:                             | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides                               |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Puissance:              | 1000 W, cos $\varphi$ = 1<br>500 VA, cos $\varphi$ = 0.5<br>400 W LED |
| Type de contact:        | 1x $\mu$ -Contact, Contact type NO                                    |
| Durée de temporisation: | 15 s - 60 min   |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 2000 Lux   |

## Informations sur les produits

Set : BL2-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

### Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux





## Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **BL2-FP**

Ref.: 93317

Tension: 110 - 240 V  
Dimensions: Ø 80 x 61 mm  
Puissance interne: 0.3 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu