

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-FP Set 93317-93251

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à 8 m (50 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-FP	blanc	93317
Set de montage BL2-EN	blanc	93251

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 8 m transversale max. Ø 4.8 m frontale
Portée:	max. Ø 3.2 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	50 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP23 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Connexions et câbles:	0.5 - 1.5 mm ² pour conducteurs rigides

Canal 1 (commande de l'éclairage)

	1000 W, cos φ = 1
Puissance:	500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL2-FP + Set de montage BL2-EN blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 3 min, seuil d'enclenchement 500 lux





Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL2-FP

Ref.: 93317

Tension: 110 - 240 V
Dimensions: Ø 80 x 61 mm
Puissance interne: 0.3 W



Set de montage BL2-EN

Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm
Couleur du matériau: blanc