

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-PLUS-FP Set 93405-93256

- Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)**
- Puissance interne: 0.3 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-PLUS-FP	blanc	93405
Set de montage BL2-AP	blanc	93256

Données techniques

Tension:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 8 m transversale max. Ø 4.8 m frontale max. Ø 3.2 m Activité assise
Portée:	50 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP23 / Classe II
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc
Couleur du matériau:	0.5 - 1.5 mm ² pour conducteurs rigides
Connexions et câbles:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL2-PLUS-FP + Set de montage BL2-AP blanc

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Commande facile par télécommande requise

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge





Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL2-PLUS-FP

Ref.: 93405

Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 80 x 61 mm
Puissance interne: 0.3 W



Set de montage BL2-AP

Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm
Niveau de protection: IP23
Couleur du matériau: blanc