

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FP Set 93284-92199

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 32 x 5 m (200 m<sup>2</sup>), destiné aux couloirs et commandable à distance

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-C-FP	blanc	93284
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 32 m transversale max. Ø 16 m frontale
Portée:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	<b>IK09 (92199)</b>
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	<b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)</b>
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides
Couleur du matériau:	
Connexions et câbles:	
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable notamment pour les couloirs

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

### Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **BL4-C-FP**

Ref.: 93284

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu