

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-C-FP Set 93284-92199-93183

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Puissance interne: env. 0.3 W

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| BL4-C-FP                                 | blanc   | 93284 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |
| Set de montage BL4-AP                    | blanc   | 93183 |

## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199) + Ø<br/>109 x 34 mm<br/>(93183)</b>                        |
| Puissance interne:                                      | env. 0.3 W  |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)   |
| Portée:   | max. Ø 32 m<br>transversale<br>max. Ø 16 m<br>frontale                                  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 200 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation                                    |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m  |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II  |
| Résistance aux chocs:                                   | <b>IK09 (92199) +<br/>IK06 (93183)</b>  |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:  | <b>Polycarbonate,<br/>résistant aux<br/>UV + panier en<br/>acier revêtu<br/>(92199)</b> |
| Couleur du matériau:                                    | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010  |
| Connexions et câbles:                                   | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>pour<br>conducteurs<br>rigides                             |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Puissance:              | 1000 W, cos $\varphi$ =<br>1<br>500 VA, cos $\varphi$ =<br>0.5<br>400 W LED |
| Type de contact:        | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type NO                                       |
| Durée de temporisation: | 15 s - 60 min   |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 2000 Lux   |

## Informations sur les produits

Set : BL4-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Set de montage BL4-AP blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable notamment pour les couloirs

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

### Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge




## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**BL4-C-FP**  
Ref.: 93284

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**Set de montage BL4-AP**  
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm  
Résistance aux chocs: IK06  
Couleur du matériau: blanc