

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-C-FP Set 93284-93194

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 32 x 5 m (200 m²), destiné aux couloirs et commandable à distance

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-C-FP	blanc	93284
Set de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 32 m transversale max. Ø 16 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommanded:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 - 2.5 mm ² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 60 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : BL4-C-FP + Set de montage BL4-EN blanc

Détecteur de mouvement plafond télécommandable notamment pour les couloirs

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL4-C-FP

Ref.: 93284

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Set de montage BL4-EN

Ref.: 93194

Dimensions: Ø 77 x 4.2 mm
Couleur du matériau: blanc