

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FP Set 93288-93183

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø19m (280 m²), télécommandable

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-----------------------|---------|-------|
| BL4-FP | blanc | 93288 |
| Set de montage BL4-AP | blanc | 93183 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Puissance interne: | env. 0.3 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 280 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 + IK06 (93183) |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Connexions et câbles: | 0.5 - 2.5 mm ² pour conducteurs rigides |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|---|
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 s - 60 min |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : BL4-FP + Set de montage BL4-AP blanc

Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Commande facile par télécommande requise

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



BL4-FP

Ref.: 93288

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne: env. 0.3 W



Set de montage BL4-AP

Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc