

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FP Set 93404-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-PLUS-FP	blanc	93404
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C

Boîtier: **Polycarbonate,  
résistant aux  
UV + panier en  
acier revêtu  
(92199)**

Couleur du matériau: blanc mat,  
similaire  
RAL9010

Connexions et câbles: 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
pour  
conducteurs  
rigides

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : BL4-PLUS-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **BL4-PLUS-FP**

Ref.: 93404

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm  
Puissance interne: env. 0.3 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu