

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| CdS-AP      | blanc   | 92369 |

## Données techniques

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tension:              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz       |
| Dimensions:           | 42 x 80 x 96 mm                 |
| Puissance interne:    | < 0.5 W                         |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II                |
| Résistance aux chocs: | IK01                            |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C                 |
| Boîtier:              | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau:  | blanc, similaire RAL9010        |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|  |  |
|--|--|
| Puissance:                                   | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>300 W LED |
| Type de contact:                             | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type NO                                    |
| Retard à l'enclenchement et à déclenchement: | 1 s - 120 s  |
| Seuil d'enclenchement:                       | 2 - 1000 Lux   |

## Informations sur les produits

- Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique
- Délai d'allumage et d'extinction avec auto-apprentissage de la valeur lumineuse d'extinction
- Fonction automatique intégrée (10 Lux / 40 s à 120 s de délai d'allumage et d'extinction)
- Aide de réglage par led (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement
- Réglage du seuil d'enclenchement et des délais d'allumage et d'extinction par potentiomètres de l'extérieur.
- Possibilité de double entrée de câble par le bas
- Montage mural ou sur mât



