

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-AP	blanc	92369

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	42 x 80 x 96 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK01
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO
Retard à l'enclenchement et à déclenchement:	1 s - 120 s
Seuil d'enclenchement:	2 – 1000 Lux

Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique

Délai d'allumage et d'extinction avec auto-apprentissage de la valeur lumineuse d'extinction

Fonction automatique intégrée (10 Lux / 40 s à 120 s de délai d'allumage et d'extinction)

Aide de réglage par led (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement

Réglage du seuil d'enclenchement et des délais d'allumage et d'extinction par potentiomètres de l'extérieur.

Possibilité de double entrée de câble par le bas

Montage mural ou sur mât



