

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-FP

92249 EAN: 4007529922499

Interrupteur crépusculaire télécommandable

Forme extra-plate - seulement 6 mm d'épaisseur

Délai d'extinction réglable avec seuil d'extinction à auto-apprentissage

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| CdS-FP | blanc | 92249 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|----------------|---------|-------|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-CdS-FP | - | 92396 |

Données techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 80 x 74 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|---------------------------|--|
| | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Puissance: | courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Retard à l'enclenchement: | détermination automatique |
| Retard à déclenchement: | 5 s - 30 min |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire télécommandable

Forme extra-plate - seulement 6 mm d'épaisseur

Délai d'extinction réglable avec seuil d'extinction à auto-apprentissage

Exemples d'application: idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les bureaux et les salles de classe



Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-FP

Ref.: 92396

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -