



DL12-18-172-LED-3C

93168 EAN: 4007529931682

Downlight led pour montage au plafond

Boîtier plastique robuste avec appareillage de commande intégré

Réflecteur à facettes en aluminium pour un bon contrôle de l'éblouissement.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
DL12-18-172-LED-3C	blanc	93168

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 172 x 97 mm
Température de couleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Flux lumineux LED et luminaire:	1800 / 2000 / 2200 lm
efficacité:	100 / 111 / 122 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 83 / TM30: 81
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Puissance interne:	18 W / PF 0.95
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +35 °C
Boîtier:	Plastic Optique: réflecteur en aluminium à facettes
Couleur du matériau:	blanc

Informations sur les produits

Downlight led pour montage au plafond

Boîtier plastique robuste avec appareillage de commande intégré

Réflecteur à facettes en aluminium pour un bon contrôle de l'éblouissement.

Collerette blanche très plate.

Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.

3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage, sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h

Chaque température de couleur est graduable en externe

Installation et raccordement électrique simples



