

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensions: 103 x 53 x 26 mm
- Puissance interne: env. 0.8 W

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-H-MD1 Standard	blanc	94431

## Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	103 x 53 x 26 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W horizontal 360° (Montage plafond)
Angle de détection:	Ø 0.2 - 16 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 11 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-35 °C à +70 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos $\varphi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	5 s - 25 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 30 Lux
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement hyperfréquences, pour montage encastré ou dans un luminaire

Détection indépendante de la température

Détection possible à travers différents matériaux

Portée, seuil d'enclenchement et temporisation réglables par interrupteurs DIP

### Domaines d'application :

toilettes, entrepôts / salles techniques



