

**B.E.G.****LUXOMAT®**

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 117 x 45 mm
- Puissance interne: env. 1.2 W

#### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques

## HF-MD2-AP

94402 EAN: 4007529944026

#### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-MD2-AP	blanc	94402

#### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP	blanc	93179

## Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 117 x 45 mm
Puissance interne:	env. 1.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) Ø 0.4 - 16 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 120 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	5 s - 15 min
Seuil d'enchленement:	2 - 2000 Lux
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement hyperfréquences, spécial montage en apparent




Détection indépendante de la température

Détection possible à travers différents matériaux


Portée, seuil d'enchленement et durée de temporisation réglables par potentiomètre

### Domaines d'application :

toilettes, entrepôts / salles techniques



## Accessoires



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 /  
Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 /  
Classe II



### Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x  
34 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc, similaire  
RAL9010