

Indoor 140-L-KNX-DX cadre non-inclus

93393 EAN: 4007529933938

- Tension: par le BUS KNX
- Dimensions: (cadre non-inclus) 70 x 70 x 51 mm
- Absorption de courant: 24 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 140-L-KNX-DX cadre non-inclus	-	93393

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc perlé	94344
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94343
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94342
Cadre IP20 Indoor 140-L	anthracite	94341
Plaque centrale Indoor 140 45x45	blanc pur	38946
Plaque centrale Indoor 140 55x55	blanc pur	94346
Plaque centrale Indoor 140 63x63	blanc pur	94345

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX (cadre non-inclus) 70 x 70 x 51 mm
Dimensions:	
Absorption de courant:	24 mA
Angle de détection:	horizontal 120° (Montage mural) max. 8 m transversale max. 3 m frontale
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	67 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommandé:	1 m / 1.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK07
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	-
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré, en particulier pour montage mural

1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts

Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (interrupteur photoélectrique), mode automatique

Deux modules logiques

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne

Capteur de température

Différentes fonctions de verrouillage

Les leds d'état peuvent être activées / désactivées

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande

Régulation/commutation de trois groupes d'éclairage via offset (possibilité d'influence externe)

Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir

Appel de scènes d'éclairage

Éclairage "downlight" intégré avec fonction d'orientation et de balisage

Avec bouton-poussoir intégré double

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaueur)

Télécommande à 5 boutons librement programmable (accessoire)

Simulation de présence

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière

La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus

Commande à distance IR possible via télécommande IR optionnelle

PIN code

Possibilité de commande manuelle via des boutons-poussoirs KNX externes

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Arrêt forcé

Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix

Pause de sécurité variable après l'extinction des lumières

Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Adaptation de la courbe de variation

Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR-Adapter optionnel

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes (sélectionnable de 1h à 100h)

Soft start


Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

Les cadres de finition doivent être commandés séparément, disponibles en différentes couleurs.

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, parkings souterrains, zones d'entrée, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques



Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94344

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94341

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: anthracite mat, similaire RAL7021



IR-PD-KNX
Ref.: 92123

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94343

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 45x45
Ref.: 38946

Dimensions: 45 x 45 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



IR-PD-KNX-Mini
Ref.: 93398

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94342

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 55x55
Ref.: 94346

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 140 63x63

Ref.: 94345

Dimensions: 63 x 63 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010