

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R cadre non-inclus Set 92665-92631

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R cadre non-inclus	-	92665
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc laque mat, similaire RAL9016 (92631)

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R cadre non-inclus + Cadre IP20
Indoor 180 blanc laque mat, similaire RAL9016

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement

Prolongation automatique de la durée de temporisation par
bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans des systèmes de cadres communs de différents
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-R cadre non-inclus

Ref.: 92665

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV