

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R cadre non-inclus Set 92665-92633

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R cadre non-inclus	-	92665
Cadre IP20 Indoor 180	zilver	92633

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>zilver mat, similaire RAL9006 (92633)</b>

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. $I_p$ (20 ms) = 165 A courant d'appel max. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R cadre non-inclus + Cadre IP20  
Indoor 180 zilver mat, similaire RAL9006

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement

Prolongation automatique de la durée de temporisation par  
bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure  
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre  
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50  
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans des systèmes de cadres communs de différents  
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-R cadre non-inclus**  
Ref.: 92665

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



**Cadre IP20 Indoor 180**  
Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV