

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R cadre non-inclus Set 92665-92634

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------------------|------------|-------|
| Indoor 180-R cadre non-inclus | - | 92665 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite | 92634 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m transversale max. 3 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | anthracite mat, similaire RAL7021 (92634) |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|--|
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Durée de temporisation: | 15 s - 16 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R cadre non-inclus + Cadre IP20
Indoor 180 anthracite mat, similaire RAL7021

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement

Prolongation automatique de la durée de temporisation par
bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans des systèmes de cadres communs de différents
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-R cadre non-inclus

Ref.: 92665

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV