

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R cadre non-inclus Set 92665-92634

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m<sup>2</sup>), équipé d'un capteur sonore

### Données de commande

| Désignation                   | Couleur    | Ref.  |
|-------------------------------|------------|-------|
| Indoor 180-R cadre non-inclus | -          | 92665 |
| Cadre IP20 Indoor 180         | anthracite | 92634 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                 |
| Dimensions:   | cadre non-<br>inclus 70 x 70 x<br>61 mm                      |
| Puissance interne:                                      | env. 0.5 W   |
| Angle de détection:                                     | horizontal 180°<br>(Montage<br>mural)                        |
| Portée:   | max. 10 m<br>transversale<br>max. 3 m<br>frontale            |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Hauteur de<br>fixation         |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 1 m / 2.2 m /<br>1.1 m                                       |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                                   | IK05   |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:  | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV                        |
| Couleur du matériau:                                    | <b>anthracite<br/>mat, similaire<br/>RAL7021<br/>(92634)</b> |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Puissance:              | 2300 W, $\cos \varphi$<br>= 1<br>1150 VA, $\cos \varphi$<br>= 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel<br>max. $I_p$ (20 ms)<br>= 165 A<br>courant d'appel<br>max. $I_p$ (200<br>$\mu$ s) = 800 A |
| Type de contact:        | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type<br>NO avec<br>contact<br>tungstène en<br>amont  |
| Durée de temporisation: | 15 s - 16 min,<br>Impulsion  |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 2000 Lux  |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R cadre non-inclus + Cadre IP20  
Indoor 180 anthracite mat, similaire RAL7021

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement

Prolongation automatique de la durée de temporisation par  
bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure  
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre  
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50  
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans des systèmes de cadres communs de différents  
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-R cadre non-inclus**  
Ref.: 92665

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



**Cadre IP20 Indoor 180**  
Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV