

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S cadre non-inclus Set 92660-92139

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-S cadre non-inclus	-	92660
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP54 (92139)
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S cadre non-inclus + Cadre IP54
Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-S cadre non-inclus

Ref.: 92660

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm

Niveau de protection: IP54

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV