

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S cadre non-inclus Set 92660-92633

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

| Désignation                   | Couleur | Ref.  |
|-------------------------------|---------|-------|
| Indoor 180-S cadre non-inclus | -       | 92660 |
| Cadre IP20 Indoor 180         | zilver  | 92633 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                             |
| Dimensions:  | cadre non-<br>inclus 70 x 70 x<br>61 mm                  |
| Puissance interne:                                   | env. 0.2 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 180°<br>(Montage<br>mural)                    |
| Portée:  | max. 10 m<br>transversale<br>max. 3 m<br>frontale        |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Hauteur de<br>fixation     |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommanded:         | 1 m / 2.2 m /<br>1.1 m                                   |
| Niveau de protection:                                | IP20 / Classe II   |
| Résistance aux chocs:                                | IK05   |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C  |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV                    |
| Couleur du matériau:                                 | <b>zilver mat,<br/>similaire<br/>RAL9006<br/>(92633)</b> |
| Intervalle d'impulsion:                              | 2 ou 9 s   |

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S cadre non-inclus + Cadre IP20  
Indoor 180 zilver mat, similaire RAL9006

Appareil esclave

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les  
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure  
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre  
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50  
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans des systèmes de cadres communs de différents  
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **Indoor 180-S cadre non-inclus**

Ref.: 92660

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



### **Cadre IP20 Indoor 180**

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV