

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S cadre non- inclus Set 92660-92634-92141

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------------------|------------|-------|
| Indoor 180-S cadre non-inclus | - | 92660 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite | 92634 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m transversale max. 3 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP54 (92141) |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | anthracite mat, similaire RAL7021 (92634) |
| Intervalle d'impulsion: | 2 ou 9 s |

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S cadre non-inclus + Cadre IP20 Indoor 180 anthracite mat, similaire RAL7021 + Socle AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-S cadre non-inclus

Ref.: 92660

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05