

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR cadre inclus Set 92650-92141

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Puissance interne: env. 0.8 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|----------------------------|-----------|-------|
| Indoor 180-TR cadre inclus | blanc pur | 92650 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |

Domaines d'application

- escaliers

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie |
| Dimensions: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Puissance interne: | env. 0.8 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m transversale max. 3 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP54 (92141) |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc pur mat, similaire RAL9010 |

Canal 1

| | |
|-------------------------|--|
| Puissance: | 0.2 A / 230 V |
| Durée de temporisation: | Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min |
| Seuil d'enclenchement: | 2 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-TR cadre inclus + Socle AP Indoor
180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural, notamment pour la
commutation de l'éclairage automatique des escaliers

Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre

Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur
d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans des systèmes de cadres communs de différents
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-TR cadre inclus

Ref.: 92650

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05