

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR cadre inclus Set 92650-92634

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-TR cadre inclus	blanc pur	92650
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite	92634

Domaines d'application

- escaliers

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	anthracite mat, similaire RAL7021 (92634)
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-TR cadre inclus + Cadre IP20 Indoor 180 anthracite mat, similaire RAL7021

Détecteur de mouvement mural, notamment pour la commutation de l'éclairage automatique des escaliers

Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre

Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-TR cadre inclus

Ref.: 92650

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV