

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR cadre non-inclus Set 92668-92139

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: **cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Puissance interne: env. 0.8 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-TR cadre non-inclus	-	92668
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	<b>cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	<b>IP20 / Classe II + IP54 (92139)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)</b>
<b>Canal 1</b>	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-TR cadre non-inclus + Cadre IP54  
Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural, notamment pour la  
commutation de l'éclairage automatique des escaliers

Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre

Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur  
d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure  
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre  
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50  
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans des systèmes de cadres communs de différents  
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### Indoor 180-TR cadre non-inclus

Ref.: 92668

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie  
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.8 W



### Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm  
Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV