

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR cadre non-inclus Set 92668-92632

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61
mm
- Puissance interne: env. 0.8 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-TR cadre non-inclus	-	92668
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	cadre non- inclus 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc perlé mat, similaire RAL1013 (92632)
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-TR cadre non-inclus + Cadre IP20
Indoor 180 blanc perlé mat, similaire RAL1013

Détecteur de mouvement mural, notamment pour la
commutation de l'éclairage automatique des escaliers

Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre

Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur
d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans des systèmes de cadres communs de différents
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-TR cadre non-inclus
Ref.: 92668

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP20 Indoor 180
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV