B.E.G. LUXOMAT®



Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

Détecteur de présence mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 14 m (300 m²), avec protection anti-contournement et capteur sonore

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor180N-M-1C	blanc laque	93260

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067

Données techniques

Tension:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	55 x 55 x 55 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 14 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	300 m² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 4 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	5 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc laque mat, similaire RAL9016
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d’appel max. Ip (20 ms) = 165 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	10 s – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2500 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de présence mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement


Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits


Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir


Disponible sans cadre pour une combinaison avec un cadre de finition (dimensions du cache intérieur 55 x 55 mm)

Réglages d’usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques


□ 55
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5


h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm