



## L9-LEDN

94458 EAN: 4007529944583

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 475 x 150 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine LED montée fermement  
Température de couleur : 4000 K blanc neutre  
Flux lumineux LED : 2800 lm  
Flux lumineux de l'éclairage 2200 lm  
Peak: 559 cd

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
L9-LEDN	blanc	94458

## Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 475 x 150 mm Platine LED montée fermement Température de couleur : 4000 K blanc neutre Flux lumineux LED : 2800 lm Flux lumineux de l'éclairage 2200 lm Peak: 559 cd
Flux lumineux LED et luminaire:	
efficacité:	92 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 82.1 / TM30: 81.5
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B10)
Puissance interne:	24 W / PF 0.94
Niveau de protection:	IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-20 °C à +40 °C
Boîtier:	Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique Optique : diffuseur PMMA blanc
Couleur du matériau:	blanc

## Informations sur les produits

Luminaire ronde à led pour montage mural ou au plafond

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de  
vie > 50 000 h

Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse  
des luminaires

### Exemples d'applications:

corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves,  
toilettes



