

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V  
avec un angle de détection de 140° et une portée  
allant jusqu'à 12 m (170 m<sup>2</sup>)

### Données de commande

| Désignation  | Couleur | Ref.  |
|--------------|---------|-------|
| LC-Click 140 | blanc   | 91101 |

### Accessoires

| Désignation  | Couleur             | Ref.  |
|--|---------------------|-------|
| RC-Filtre Anti-Arc                                       | blanc               | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc                                  |                     | 10882 |
| Panier de protection BSK (Ø<br>164 x 143 mm)             | blanc               | 92467 |
| Support de mât avec protection<br>contre les intempéries | acier<br>inoxydable | 93220 |
| Support mural avec protection<br>contre les intempéries  | blanc               | 93222 |
| Support mural avec protection<br>contre les intempéries  | anthracite          | 93221 |
| Cadre LC   | blanc               | 91080 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                         |
| Dimensions:  | 90 x 67 x 82<br>mm                                   |
| Puissance interne:                                   | env. 0.4 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 140°<br>(Montage mural)                   |
| Portée:  | max. 12 m<br>transversale<br>max. 4 m<br>frontale    |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 170 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommanded:         | 2 m / 3 m / 2.5<br>m                                 |
| Niveau de protection:                                | IP44 / Classe II                                     |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +50 °C                                      |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV                |
| Couleur du matériau:                                 | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010                   |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | 1000 W, $\cos \varphi$<br>= 1                |
| Puissance:              | 500 VA, $\cos \varphi$ =<br>0.5<br>400 W LED |
| Type de contact:        | 1x $\mu$ -Contact,<br>Contact type<br>NO     |
| Durée de temporisation: | 4 s - 10 min                                 |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 300 Lux                                 |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140°

Tête sphérique orientable

Montage simple par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs



## Accessoires



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



### Support de mât avec protection contre les intempéries

Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Boîtier: acier inoxydable  
Couleur du matériau: acier inoxydable



### Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: blanc



### Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: anthracite



### Cadre LC

Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc